



FLEXTANK
Superior Solutions for Professional Winemaking



APOLLO™ Tartályok

KATALÓGUS SZÁM

AH230 - 875 liter

Tekintse meg honlapunkat
rendeléshez, vagy ajánlatkéréshez

Leírás és használat:

A kisebb tételek erjesztésére és hosszútávú tárolásra tervezett APOLLO tartály számos előnnyel rendelkezik a nyitott tartályokhoz képest. Védelem a gyümölcslegyektől és egyéb rovaroktól; tojás forma, ami koncentrálna a törkölykalapot; jól mikrooxidáló környezet ami a fához vagy betonhoz hasonlítható. A tartály alsó részén található csapok pedig lehetőséget biztosítanak különböző kiegészítők kényelmes csatlakoztatásához.

A tartály oldalán elhelyezkedő emelőfülek használatával a tartály megemelhető, átfordítható, vagy rázható seprőn tartás esetében. Felhasználási módtól függően a tartály súlypontja megváltoztatható.



- Közel egy tonna kapacitás
- A szűkített nyílás elősegíti az erjedést
- A formának köszönhetően nincsenek holtterek
- Higiénikus, könnyen tisztítható egység
- Hosszabb távú érlelésre is alkalmas
- Jelentős költségcsökkentés a prés töltése során
- Alacsony üzemeltetési költség
- Kiváló hozzáférhetőség

Kapacitás:	875 Liter
Önsúly:	37 Kg
Méret:	cm
Átmérő	122 cm
Magasság	130 cm
Kalibráció:	Liter és US Gallon felosztások a tartály falán

Leírás és használat:

Az ALS1 egy egyszerű de elegáns megoldás az Apollo tartály megemelésére és megdöntésére villástargoncával.

A csomag áll egy galvanizált acél merevítő sínből, amit a targonca villájára kell helyezni, és egy nagy teherbírású nejlonszál hevederből. A merevítő sín két vége hajlított, így a ráillesztett heveder a vágóélek elkerülésével tud emelni. A heveder két vége csúszásgátló anyaggal lett bevonva, így megfelelő ellenállást biztosítanak a tartály emelésekor, illetve lehetővé teszi a kézi billentést.



A nylon heveder névleges teherbírása 2800 kg, tehát egy teli tartály közel háromszorosa. Heveder hossza 335 cm
Merevítő sín szélessége 1341 cm

A heveder külön vásárolható. Katalógus száma: ALS2.

Figyelem! A végfelhasználó felelős a targoncavilla szélességének helyes beállításáért, és annak a csapszeggel való rögzítéséért, ezzel megelőzve a merevítő sín lecsúszását.