

### A termék rövid leírása

A FermoBent® PORE-TEC nagyon finom granulátumú, extrém alacsony vastartalmú és kiváló hatékonyságú bentonit mustkezeléshez. A FermoBent® PORE-TEC együtt erjesztésre használható és az erjedés végén a seprővel együtt leválasztható. Duzzasztás nélkül közvetlenül a musthoz adagolható, így a szüreti hajtásban időt spórolhatunk meg. A jelenleg hatályos törvények és rendelkezések szerint engedélyezett, tisztaság és minőség tekintetében szaklaboratóriumban bevizsgált termék.

### Kezelési cél

A FermoBent® PORE-TEC már a mustban lehetővé teszi a fehérjék korai és tartós megkötését. Emellett az erjedést gátló anyagokat is kiválóan eltávolítja. Mivel a bekeverést követően a FermoBent® PORE-TEC a mustban marad így növeli a belső felületet, ami egy egyenletes CO<sub>2</sub> eltávozást tesz lehetővé az erjedés során és ezáltal optimális erjedés lefutást biztosít.

A FermoBent® PORE-TEC vasleadó képessége nagyon alacsony. A bentonit és az erjedő must közötti hosszú kontaktidő nem növeli szignifikánsan a kierjedt bor vastartalmát (nem okoz kékderítési igénynövekedést). A bentonitos alj leválasztása a seprővel együtt történik.

### A termék és hatása

A PORE-TEChológia a felhasználás során az alábbi előnyöket szolgáltatja:

Speciális lyukacsos-szivacsos felületkialakítás:

- intenzívebb és szelektívebb fehérje- és erjedésgátló anyag megkötést tesz lehetővé,
- könnyebben oldható (nedvesíthető) és szuszpendálható,
- közvetlenül adagolható.

Célirányos ásvány kiválasztás:

- még inkább kíméli az italokat,
- célirányos musttisztításhoz,
- lényeges a tiszta illatú erjedéshez,
- gyors reakcióképesség,
- gyors ülepedés az erjedés befejeződése után,
- nagyfokú tisztaság,
- különösen alacsony vastartalom.

### Adagolása

Fajtától és évjáratától függően 100 - 200 g / 100l FermoBent® PORE-TEC-et adagoljunk a mustba. Néhány fajtánál és magasabb pH-jú mustok esetén magasabb adagolási mennyiségre is szükség lehet. A FermoBent® PORE-TEC adagolása ülepített mustba az élesztő és a tápanyag beadagolás előtt történjen.

### Alkalmazása

**Felhasználás előtt ellenőrizzük, hogy a szuszpenzió idegen szagtól mentes!** A szükséges FermoBent® PORE-TEC mennyiséget közvetlenül a mustba adagolhatjuk intenzív keverés mellett. Legjobb, ha a FermoBent® PORE-TEC-et 5-szörös vízmennyiségben, 4-6 órán át duzzasztjuk. A mustba történő adagolást követően a FermoBent® PORE-TEC-et jól keverjük át az erjesztő tartályban. A bentonitos alj külön leválasztása megspórolható, mivel az erjedés végén a seprővel együtt eltávolítható.

### Tárolása

A FermoBent® PORE-TEC igen erős adszorpciós hatással bír, így különösen érzékeny az idegen szagokra és a nedvességre. Ezért a terméket idegen szagoktól és nedvességtől óvni kell. A felbontott csomagokat azonnal légmentesen zárjuk vissza. Nem megfelelő tárolás és felhasználás esetén jótállás a termékre nem érvényesíthető.

Termékismertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2014.04.03.